N
מקרא:
צינור PE-HD בקוטר 16 מ"מ דרג 6
צינור PE-HD בקוטר 25 מ"מ דרג 6
צינור PE-HD בקוטר 32 מ"מ דרג 6
צינור PE-HD בקוטר 40 מ"מ דרג 6
צינור PE-HD בקוטר 50 מ"מ דרג 6
צינור PE-HD בקוטר 50 מ"מ דרג 16
צינור PE-HD בקוטר 63 מ"מ דרג 16
שרוול, הקוטר הדרג והכמות כמסומן בתוכנית ההשקיה.
יש למקם את השרוול בפינות הערוגה ולא במרכזה
מיקום נכון של השרוול
מיקום לא נכון של השרוול
דרג השרוול
שרוול 63/10 × 2 קוטר השרוול במ"מ
כמות השרוולים באותו מעבר
טיפטוף אינטגראלי מווסת בקוטר 16 מ"מ,
1.6 ליטר לשעה, עדי מצרפלם או ש"ע.
עובי דופן 1.15 מ"מ, השרטוט בתוכנית סכמתי,
הרווח בין הטפטפות והמרחק בין השלוחות
יסומן בכיתוב 0.75×0.75 או לפי תוכנית נטיעות
1.50×1.50 הרווח בין הטפטפות בשלוחה, במטר.
המרחק בין שלוחות הטיפטוף במטר.
חיבור למקור מים, לפי פרט X,Y
ראשי השקיה G,F,E,D,C,B,A לפי פרטים G,F,E,D,C,B,A
ממן, המראה את :
ראש השקיה
מספר פתיחה
קוטר הצינור ודרגו
3-A
32/6
טבעת השקיה לעץ,
ראה"ע פרט W
מעבר קוטר כמסומן בתוכנית
32×25
גבול שטחי גינון
שוחת ביקורת לפי פרט N
השקיה
הממטרים יותבו לצורת לפי פרט S
ממטר פיזה 80 מעלות, פיה מס' 150
כולל מסוג HUNTER 1.20 ULTRA
ממטר פיזה 180 מעלות, פיה מס' 3.00
כולל מסוג HUNTER 1.20 ULTRA
ממטר פיזה 360 מעלות, פיה מס' 6.00
כולל מסוג HUNTER 1.20 ULTRA
פיה רוטורית, תומך, MP1000
על גוף PRS40 מסוג HUNTER MP
פיה רוטורית, שחור, MP2000
על גוף PRS40 מסוג HUNTER MP
פיה רוטורית, כחול, MP3000
על גוף PRS40 מסוג HUNTER MP
צנרת השקיה מהמחלק ופריסה נכונה.
פריסה אסורה של שלוחה אחת מהשנה.
ראש השקיה 9 לפי פרט
חיבור למקור מים, לפי פרט X
שרוול 3"x4 דרג 25
שרוול 3"x4 דרג 25
שרוול 3"x4 דרג 25